



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошюра CombiCookTop V4000 I804



Класс энергоэффективности

### Выбранное изделие

- № артикула: 3109600001
- Код EAN: 7630029457689
- Type: CCT4T-31096
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Норма ширины: 80 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



## Подробности CombiCookTop V4000 I804

### Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Нет

### Design

- Type: CCT4T-31096
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Норма ширины: 80 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

### Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 206 mm
- Ширина прибора: 761 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 750 mm
- Макс. ширина накладной панели: 750 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 206 mm
- Высота накладного монтажа: 202 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 767 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 19.82 kg
- Положение конфорки 1: слева
- Размер конфорки 1: 22.0 x 37.0 cm
- Размер конфорки 2: 22.0 x 37.0 cm

### Дисплей и управление

- Индикация: Графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: Одинарный слайдер
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Перечень языков на дисплее: 12
- Языки дисплея: DE, FR, IT, RM, EN, ES, NL, RU, UA, ZH, HE, TR
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

### Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 0.29 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Класс энергоэффективности: A
- Годовой расход электроэнергии: 34.1 кВт\*ч
- Гидродинамическая эффективность: 31.7
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Макс. мощность конфорки 1: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3500 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 2N~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 658440 J/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 184 Wh/kg



#### **Признаки - варочная панель**

- Кассета жирулавливающего фильтра, пригодная для мытья в посудомоечной машине
- Картридж жирового фильтра
- Тип индукционной катушки: ZoneFlex
- OptiGlass
- Варочная панель категория: Индукционная поверхность со встр. вытяжкой
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 4
- Режимы мощности: 9 + i
- EcoStandby
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны

#### **Признаки - вытяжки**

- Режимы мощности: 9 + i
- EcoStandby

#### **Функции**

- Размораживание
- Функция поддержания в горячем состоянии
- автоматическое определение посуды
- Автоматическая функция объединения соседних конфорок
- OptiLink
- Функция подогрева
- Функция памяти
- Вытяжной воздух
- циркуляция воздуха
- PowerPlus
- Функция автоматического кипячения
- Пакет функций безопасности
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне
- Защита от неумелого обращения



### **Дополнительные параметры**

- Улавливающая ванна с вместимостью для жидкости: 0.35 l
- Кассета жирулавливающего фильтра, вместимость для жидкости: 0.175 l
- Общее потребление жидкости: 0.525 l
- Класс по степени осаждения жира: B
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 595.6 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по воздуху на максимальной степени вентиляции: 520.9 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по воздуху на минимальной степени вентиляции: 130.8 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной степени вентиляции: 551.6 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной степени вентиляции: 454.8 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной степени вентиляции: 82.4 m<sup>3</sup>/h
- Звуковая мощность на интенсивной степени вытяжной вентиляции: 70 dB(A)
- Уровень шума на максимальной степени вентиляции: 67 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени вытяжной вентиляции: 34 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной степени циркуляции воздуха: 66 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной степени циркуляции воздуха: 61 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени циркуляции воздуха: 32 dB(A)
- Комплектация: 4

### **Сервис и интерфейсы**

- Гарантия: 2 год(лет)