



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра AdoraWash V4000



Класс энергоэффективности



Выбранное изделие

- № артикула: 1104200026
- Код EAN: 7630029481660
- Тип: AW4T-11042
- Категория продукции: Стиральная машина
- Дизайнерский фасад: Белый
- Дизайнерская дверь: сталь
- Упор двери: справа





Подробности AdoraWash V4000

Другие возможности настройки

- Степень загрязненности / замачивание
- Био-стирка
- Замачивание
- Полоскание с кондиционером
- Рекомендация по гигиене
- Быстрый ход / конец программы

Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: Нет
- GB 12021.4-2013: Нет

Design

- Type: AW4T-11042
- Категория продукции: Стиральная машина
- Дизайнерский фасад: Белый
- Дизайнерская дверь: сталь
- Упор двери: справа

Масса

- Высота прибора: 850 mm
- Максимальная высота прибора: 870 mm
- Высота прибора для утопленного монтажа: 850 mm
- Ширина прибора: 595 mm
- Глубина прибора: 625 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1059 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 638 mm
- Угол открытия дверцы: 162 °
- Напор сливного насоса: 1.2 m
- Вес в порожнем состоянии: 71 kg

Дисплей и управление

- Освещение барабана
- Индикация: Полноцветный графический дисплей
- Дизайнерская панель: Акриловое стекло
- Управление: TouchControl
- Индикация оставшегося времени
- Перечень языков на дисплее: 16
- Языки дисплея: en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, es-ES, ru-RU, uk-UA, tr-TR, zh-CN, nl-NL, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN

Энергия

- Метод измерений и расчетов: EN60456
- Класс уровня воздушного шума: A
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.15 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 1.8 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 1 W
- Класс энергоэффективности: A
- Энергопотребление за один цикл программы «eco 40-60»: 0.44 кВт*ч
- Расчетное энергопотребление за 100 циклов: 44 кВт*ч
- Расчетная величина расхода воды за один цикл: 43 l
- Коэффициент энергоэффективности: 48.3
- Поручать замену источника света специалисту
- Постановление об источниках света
- Класс отжима: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 2.3 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.8 m
- Давление воды: 1-10 bar





Признаки - стиральная машина

- Номинальная загрузка для программы «есо 40-60»: 8.0 kg
- OptiDos
- Конструкция: С фронтальной загрузкой
- Premium Swiss Quality
- Консольный прибор, может устанавливаться в стойку
- Тип дома: Одноквартирный дом
- Номинальная емкость: 8 kg
- Объем барабана: 60 l
- Функция
- Функция OptiTime
- Поворотная панель управления
- Aquastop
- Автоматика экономии при частичной загрузке
- Система поглощения вибрации (VAS)
- Датчик помутнения
- Автоматическое открытие дверцы
- Технология: Обычный режим

Функции

- Программа ECO
- Избранное
- Разглаживание паром
- Программы ухода за текстилем
- Гигиена прибора
- AquaPlus
- Защита кожи
- программа Sprint
- Шерсть
- Предварительная стирка
- Стирка с кипячением/цветное белье 20 - 95 °C
- Стирка в холодной воде 20 °C
- Ручная стирка 20 °C
- Щадящий режим
- Стоп клещам
- Особые программы
- Пропитка
- Защита от неумелого обращения

Дополнительные параметры

- (EC) № 2019/2014 Звуковая мощность при отжиме: 71.0 dB(A)
- Индекс эффективности стирки: 1.035
- IP Number: IPX4
- Взвешенная остаточная влажность после стирки: 43.5
- Частота вращения в режиме отжима при половине объема номинальной загрузки («есо 40-60»): 1600.0 U/min
- Частота вращения в режиме отжима при номинальной загрузке («есо 40-60»): 1600.0 U/min
- Частота вращения в режиме отжима при четверти объема номинальной загрузки («есо 40-60»): 1600.0 U/min
- Эффект полоскания в программе «есо 40-60»: 4.7 g/kg
- Максимальная температура белья при половине объема номинальной загрузки («есо 40-60»): 30.0 °C
- Максимальная температура белья при номинальной загрузке («есо 40-60»): 35.0 °C
- Максимальная температура белья при четверти объема номинальной загрузки («есо 40-60»): 24.0 °C
- Максимальная частота вращения центрифуги: 1600 U/min
- Число оборотов центрифуги: 400 U/min
- Циркуляция раствора
- Напорный шланг G 3/4: 1.25 m
- Монтажная плита
- Сливной шланг: 1.5 m
- Комплектация: 4

Сервис и интерфейсы

- Совместимость с V-Upgrade
- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

