



Технический паспорт AiroClearCabinet V6000

№ артикула: 6106000006

Согласно Постановлению (ЕС) Nr. 65/2014, (ЕС) Nr. 66/2014

Тип: AE6T9FTLG

Наименование	Единица измерения	Значение
Тип		AE6T9FTLG
Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	42
Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	57
Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	68
ComfortFix		Да
Потребление в выключенном состоянии	W	0.0
(ЕС) Nr. 65/2014		Да
(ЕС) Nr. 66/2014		Да
Категория продукции		Вытяжка
Годовой расход электроэнергии	kWh	31.2
Коэффициент продления времени		0.8
Гидродинамическая эффективность		34.7
Класс гидродинамической эффективности		A
Коэффициент энергоэффективности		42
Производительность по воздуху в оптимальной точке	m ³ /h	380.6
Предельное давление в оптимальной точке	Pa	341
Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции	m ³ /h	247
Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции	m ³ /h	452
Производительность по воздуху на интенсивной ступени вентиляции	m ³ /h	653
Входная электрическая мощность в оптимальной точке	W	103
Номинальная мощность освещения (количество x Вт)		2 x 2 W
Сила освещения на варочной поверхности	lx	113
Мощность Режим ожидания Включено	W	0.48
Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции	dB(A)	38



Уровень шума на максимальной ступени вентиляции	dB(A)	53
Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции	dB(A)	64
Степень осаждения жира		82
Класс по степени осаждения жира		C
Эффективность освещения		28
Класс эффективности освещения		A