



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра AiroClearIsland V6000



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 6302000006
- Код EAN: 7630029439654
- Type: AI6T12QTLG
- Категория продукции: Вытяжка
- Телескопическая обшивка: Стандарт
- Норма ширины: 120 cm
- Дизайнерский фасад: черное стекло
- Вид монтажа: Frihängande fläkt



Подробности AiroClearIsland V6000

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 65/2014
- (EC) Nr. 66/2014

Design

- Тип: AI6T12QTLG
- Категория продукции: Вытяжка
- Телескопическая обшивка: Стандарт
- Норма ширины: 120 см
- Дизайнерский фасад: черное стекло
- Вид монтажа: Frihängande fläkt

Масса

- Высота вентиляционного устройства: 510 mm
- Максимальная высота вентиляционного устройства: 635 mm
- Высота устройства циркуляции воздуха: 610 mm
- Максимальная высота устройства циркуляции воздуха: 790 mm
- Высота передней панели: 55 mm
- Ширина прибора: 1200 mm
- Глубина прибора: 700 mm
- Максимальная глубина прибора: 700 mm
- Вес в порожнем состоянии: 35 kg

Дисплей и управление

- Управление: TouchControl
- Индикация вентиляторного режима
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 4

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Поручать замену источника света специалисту
- Постановление об источниках света
- Класс энергоэффективности: A+
- Годовой расход электроэнергии: 31.1 кВт*ч
- Класс эффективности освещения: A
- Гидродинамическая эффективность: 36.3
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Номинальная мощность освещения (количество x Вт): 4 x 2 W
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.14 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.2 m

Признаки - вытяжки

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- FlexLED
- Режим SilentPlus
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Телескопическая обшивка: Стандарт
- Режимы мощности: 3 + i
- Дистанционное управление: Опция, в качестве принадлежностей
- Фильтр от жира: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Встроенный/приложенный обратный клапан: приложенный



Функции

- OptiLink
- ComfortFix
- Вытяжной воздух
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Режим SilentPlus
- FlexLED
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Интенсивный режим
- Автоматика выбега

Дополнительные параметры

- Цвет освещения в кельвинах: 2700 K
- Максимальное значения цвета освещения в кельвинах: 4000 K
- Патрубок вытяжного воздуха (сечение): 150 mm
- Эффективность освещения: 28
- Сила освещения на варочной поверхности: 225 lux
- Класс по степени осаждения жира: B
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 675 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной степени вентиляции: 452 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной степени вентиляции: 247 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной степени вентиляции: 570 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной степени вентиляции: 389 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной степени вентиляции: 210 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной степени вытяжной вентиляции: 63 dB(A)
- Уровень шума на максимальной степени вентиляции: 52 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени вытяжной вентиляции: 38 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной степени циркуляции воздуха: 68 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной степени циркуляции воздуха: 56 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени циркуляции воздуха: 41 dB(A)
- Подсоединение для клапана подвода/отвода
- Мотор(ы): 1
- Мощность мотора: 130 W
- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Bluetooth