



Технический паспорт AiroClearCabinet V4000

№ артикула: 6401000001 + 1046970

Согласно Постановлению (ЕС) Nr. 65/2014, (ЕС) Nr. 66/2014

Тип: AE4T-64010

Наименование	Единица измерения	Значение
Тип		AE4T-64010
Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	55
Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	66
Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	68
ComfortFix		Да
Потребление в выключенном состоянии	W	0.0
(ЕС) Nr. 65/2014		Да
(ЕС) Nr. 66/2014		Да
Категория продукции		Вытяжка
Годовой расход электроэнергии	kWh	43.9
Коэффициент продления времени		0.8
Гидродинамическая эффективность		33.1
Класс гидродинамической эффективности		A
Коэффициент энергоэффективности		46
Производительность по воздуху в оптимальной точке	m ³ /h	348.6
Предельное давление в оптимальной точке	Pa	480
Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции	m ³ /h	309
Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции	m ³ /h	598
Производительность по воздуху на интенсивной ступени вентиляции	m ³ /h	704
Входная электрическая мощность в оптимальной точке	W	140.3
Номинальная мощность освещения (количество x Вт)		2 x 2 W
Сила освещения на варочной поверхности	lx	169
Мощность Режим ожидания Включено	W	0.43
Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции	dB(A)	49



Уровень шума на максимальной ступени вентиляции	dB(A)	64
Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции	dB(A)	67
Степень осаждения жира		78
Класс по степени осаждения жира		C
Эффективность освещения		42.2
Класс эффективности освещения		A