



Технический паспорт AiroClearCabinet V4000

№ артикула: 6400900001 + 1046970

Согласно Постановлению (ЕС) Nr. 65/2014, (ЕС) Nr. 66/2014

Тип: AE4T-64009

| Наименование | Единица измерения | Значение |
|--|-------------------|------------|
| Тип | | AE4T-64009 |
| Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха | dB(A) | 55 |
| Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха | dB(A) | 66 |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха | dB(A) | 68 |
| ComfortFix | | Да |
| Потребление в выключенном состоянии | W | 0.0 |
| (ЕС) Nr. 65/2014 | | Да |
| (ЕС) Nr. 66/2014 | | Да |
| Категория продукции | | Вытяжка |
| Годовой расход электроэнергии | kWh | 43.9 |
| Коэффициент продления времени | | 0.8 |
| Гидродинамическая эффективность | | 33.1 |
| Класс гидродинамической эффективности | | A |
| Коэффициент энергоэффективности | | 46 |
| Производительность по воздуху в оптимальной точке | m ³ /h | 348.6 |
| Предельное давление в оптимальной точке | Pa | 480 |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции | m ³ /h | 309 |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | m ³ /h | 598 |
| Производительность по воздуху на интенсивной ступени вентиляции | m ³ /h | 704 |
| Входная электрическая мощность в оптимальной точке | W | 140.3 |
| Номинальная мощность освещения (количество x Вт) | | 2 x 2 W |
| Сила освещения на варочной поверхности | lx | 169 |
| Мощность Режим ожидания Включено | W | 0.43 |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции | dB(A) | 49 |



| | | |
|--|-------|------|
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции | dB(A) | 64 |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции | dB(A) | 67 |
| Степень осаждения жира | | 78 |
| Класс по степени осаждения жира | | C |
| Эффективность освещения | | 42.2 |
| Класс эффективности освещения | | A |