



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошюра DF-SG8/9



Класс энергоэффективности

### Выбранное изделие

- № артикула: 6103360003
- Код EAN: 7630029425268
- Type: DFSG9c
- Категория продукции: Вытяжка
- Со стеклянным выдвижным ящиком
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: сталь
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка



## Подробности DF-SG8/9

### Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 65/2014
- (EC) Nr. 66/2014

### Design

- Type: DFSG9c
- Категория продукции: Вытяжка
- Со стеклянным выдвижным ящиком
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: сталь
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка

### Масса

- Ширина ниши: 900 mm
- Максимальная ширина ниши: 900 mm
- Глубина ниши: 280 mm
- Высота прибора: 400 mm
- Высота передней панели: 46 mm
- Ширина прибора: 898 mm
- Глубина прибора: 280 mm
- Максимальная глубина прибора: 346 mm
- Вес в порожнем состоянии: 19 kg

### Дисплей и управление

- Управление: Нажимные кнопки
- Индикация вентиляторного режима
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 1

### Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 0.49 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Поручать замену источника света специалисту
- Постановление об источниках света
- Класс энергоэффективности: A
- Годовой расход электроэнергии: 44.9 кВт\*ч
- Класс эффективности освещения: C
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Номинальная мощность освещения (количество x Вт): 1 x 7 W
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.21 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.5 m

### Признаки - вытяжки

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Со стеклянным выдвижным ящиком
- Режимы мощности: 3 + i
- Фильтр от жира: 2
- Встроенный/приложенный обратный клапан: приложенный

### Функции

- Вытяжной воздух
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Интенсивный режим
- Автоматика выбега



### **Дополнительные параметры**

- Патрубок вытяжного воздуха (сечение): 150 mm
- Сила освещения на варочной поверхности: 0 lux
- Класс по степени осаждения жира: D
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 625 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции: 537 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции: 240 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции: 384 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции: 368 m<sup>3</sup>/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции: 165 m<sup>3</sup>/h
- Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции: 66 dB(A)
- Уровень шума на максимальной ступени вентиляции: 63 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции: 46 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха: 71 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха: 69 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха: 51 dB(A)
- Мотор(ы): 1
- Мощность мотора: 200 W
- Комплектация: 3

### **Сервис и интерфейсы**

- Гарантия: 2 год(лет)