



# Технический паспорт AiroClearWall V6000

№ артикула: 6202800006

Согласно Постановлению (ЕС) Nr. 65/2014, (ЕС) Nr. 66/2014

Type: AW6T9QTLG

Наименование	Единица измерения	Значение
Type		AW6T9QTLG
Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	41
Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	56
Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха	dB(A)	68
ComfortFix		Да
Потребление в выключенном состоянии	W	0.0
(ЕС) Nr. 65/2014		Да
(ЕС) Nr. 66/2014		Да
Категория продукции		Вытяжка
Годовой расход электроэнергии	kWh	28.2
Коэффициент продления времени		0.7
Гидродинамическая эффективность		36.3
Класс гидродинамической эффективности		A
Коэффициент энергоэффективности		39
Производительность по воздуху в оптимальной точке	m <sup>3</sup> /h	371.7
Предельное давление в оптимальной точке	Pa	355
Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции	m <sup>3</sup> /h	247
Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции	m <sup>3</sup> /h	452
Производительность по воздуху на интенсивной ступени вентиляции	m <sup>3</sup> /h	675
Входная электрическая мощность в оптимальной точке	W	100
Номинальная мощность освещения (количество x Вт)		2 x 2 W
Сила освещения на варочной поверхности	lx	113
Мощность Режим ожидания Включено	W	0.48
Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции	dB(A)	38



Уровень шума на максимальной ступени вентиляции	dB(A)	52
Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции	dB(A)	63
Степень осаждения жира		89.5
Класс по степени осаждения жира		B
Эффективность освещения		28
Класс эффективности освещения		A