



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CombiSteamer V6000 45F



Класс энергоэффективности



Выбранное изделие

- № артикула: 2303300014
- Код EAN: 7630029458990
- Type: CS6T-23033
- Категория продукции: Паровой шкаф
- Норма ширины: 60 cm
- Стандартная высота: 45 cm
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло Platinum
- Ручка: Дизайнерская ручка Platinum
- Рабочая камера: Нержавеющая сталь
- Выдвижной ящик: без
- Подключение водопровода





Подробности CombiSteamer V6000 45F

Другие возможности настройки

- Управляемое обезызвление

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 65/2014

Design

- Type: CS6T-23033
- Категория продукции: Паровой шкаф
- Норма ширины: 60 cm
- Стандартная высота: 45 cm
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло Platinum
- Ручка: Дизайнерская ручка Platinum
- Рабочая камера: Нержавеющая сталь
- Выдвижной ящик: без
- Подключение водопровода

Масса

- Высота ниши: 450 mm
- Максимальная высота ниши: 450 mm
- Ширина ниши: 560 mm
- Максимальная ширина ниши: 568 mm
- Глубина ниши: 560 mm
- Высота прибора: 454 mm
- Максимальная высота прибора: 454 mm
- Ширина прибора: 597 mm
- Глубина прибора: 569 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 339 mm
- Вес в порожнем состоянии: 35 kg

Дисплей и управление

- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: Сенсорный экран с CircleSlider
- Перечень языков на дисплее: 16
- Языки дисплея: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 2
- Индикатор температуры на дисплее: Заданная и фактическая температура

Энергия

- Mess- /Berechnungsmethode: EN60350-1
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.5 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 1 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0.5 W
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 2 W
- Поручать замену источника света специалисту
- Постановление об источниках света
- Класс энергоэффективности: A++
- Расход электроэнергии при готовке циркулирующий воздух/горячий воздух: 0.46 кВт*ч
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.7 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.8 m





Признаки - паровой шкаф

- Количество уровней вставки: 4
- Легкая очистка дверок: посредством разборки дверок
- Индикатор времени суток
- SoftClose
- SoftOpen
- Статистика
- Автоматический свет по окончании программы
- Характеристики дисплея, фоновые изображения
- Звуковой сигнал при заданной температуре
- Использование остаточного тепла
- Дверная панель холодильной камеры
- Национальные кухни для EasyCook
- Трехточечный температурный зонд
- Персонализация
- Индивидуальное расположение виджетов
- Задержка функции таймера при разогреве
- Снимаемая дверца прибора
- Фильтр по питанию для EasyCook
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Высота заглушек: 80 mm
- Приготовление на пару с точностью до градуса
- Датчик климата
- Комбинированная эксплуатация: Обдув горячим воздухом / Пароварка
- количество сохраняемых программ: 50
- Датчик температуры приготавливаемого блюда
- Объем рабочей камеры: 49 l
- EcoStandby
- Минимальная температура при паровом режиме: 30 °C
- Максимальная температура при паровом режиме: 100 °C
- Макс. регулируемая температура в режиме циркуляции воздуха/обдува горячим воздухом: 230 °C

Функции

- Готовка на пару
- Автоматическая готовка
- EasyCook
- Регенерация
- Избранное
- Горячий воздух
- Горячий воздух с увлажнением паром
- Горячий воздух влажный
- Обдув горячим воздухом, программа Eco
- Автоматическое разогревание
- Гигиена
- Готовка по времени
- Vacuisine
- Подогрев тарелок
- Профессиональная выпечка
- Встроенная программа чистки
- Переход на летнее время
- Функция выпуска пара
- Поддержание готовых блюд в теплом состоянии
- Встроенные рецепты
- Собственные рецепты
- Функция Wellness

Дополнительные параметры

- Сливной шланг: 3 m
- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

