



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошюра CoffeeCenter V6000 45



### Выбранное изделие

- № артикула: 2500500003
- Код EAN: 7630029446256
- Тип: COC6T-25005
- Категория продукции: Кофеварочные аппараты
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 45 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное



## Подробности CoffeeCenter V6000 45

### Другие возможности настройки

- Espresso macchiato
- Flat White
- Americano
- Long
- Doppio
- Ristretto
- Горячее молоко
- Молочная пена
- Управляемое обезызвление

### Design

- Тип: C0C6T-25005
- Категория продукции: Кофеварочные аппараты
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 45 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное

### Масса

- Высота ниши: 450 mm
- Максимальная высота ниши: 450 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 550 mm
- Высота прибора: 454 mm
- Максимальная высота прибора: 454 mm
- Ширина прибора: 596 mm
- Глубина прибора: 480 mm
- Вес в порожнем состоянии: 24 kg

### Дисплей и управление

- Профиль пользователя: 6
- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: TouchControl
- Перечень языков на дисплее: 10
- Языки дисплея: de, fr, it, en, nl, ru, uk, tr, il, zh
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 4

### Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 0.49 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Энергоэффективность: A
- Годовой расход электроэнергии: 64 кВт\*ч
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 1.35 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Тип штекера B: AS/NZS 3112
- Тип штекера C: BS1363/13A
- Тип штекера D: CN CH1-10P
- Питающий кабель: 1.5 m



### **Признаки - Coffee-Center**

- Съёмный выпускной патрубок горячей воды и пара
- Емкость резервуара для бобов: 350 g
- Вместительность емкости для молока: 0.5 l
- Емкость резервуара для выжимок: 14
- Измельчитель: Коническая кофемолка
- Программируемая температура ошпаривания
- Программируемое время включения и выключения
- Программируемая жесткость воды
- Давление насоса: 15 bar
- Полка подогревателя чашек
- Телескопические направляющие с плавным закрыванием/открыванием
- Термоконтейнер для молока (Autocapuccino): 0,5 л с 3 настройками пены + очистка
- Защита от капель
- Бак для воды: 2.3 l
- Настраиваемые степени помола: 13
- Регулируемый по высоте исток для кофе: 85-140 mm
- Встроенная программа чистки
- Программирование количества
- Кнопка выбора порошок / бобы
- EcoStandby

### **Функции**

- Встроенная программа чистки
- 2 чашки
- Эспрессо
- кофе
- капучино
- латте макиато
- Кофе латте
- Горячая вода

### **Дополнительные параметры**

- Комплектация: 5

### **Сервис и интерфейсы**

- Гарантия: 2 год(лет)